

# LUMBERLINK

## 新西兰木联有限公司

### 无节材自然宽美国木线清材



美国木线清材等级取材于无节材中清材部份，宽为自然宽。

这种等级，是专门设计、加工成的一种板材等级，板材经过竖切、横切再加工工序，锯成取材率很高的四面清木门、窗户、木线和家具的清材部分。

自然宽度使再加工厂获得最大的灵活性去切他们所需的规格材具体尺寸。

美国木线清材等级，只这一种的坯料就可以制造成一系列的家具、木线、门窗部件等产品，这就简化了通常所需备料多种等级的要求。

美国木线清材通常是烘干，毛板。烘干按中等温度的程序，为避免压力过大会调整程序。

所有板材以最次的一面来分等，允许有少量瑕疵，大多数是全清材，可取 70% 以上的一英寸宽，12 英尺长的清材。木线级以上的还可取更多的清材。每块板允许少部分，但不超过10% 的毛边。

这种等级的板是以美国的FBM 来计算材积的，每块板都分别用千板尺量过，在每块板上注明材积和等级。

**出厂情况：** 烘干、未防腐处理，毛板和 两面光。

**规格：** 厚度：25/30/36/ 42 /44 mm 是通常切割厚度，毛料，可按要求的厚度特殊裁切，但有最低量要求。

宽125mm 及 以上，大约 90% 的宽度为150mm 及以上，平均宽度为225mm

**长度：** 1.8 米以上。多为.3.6 ~ 4.8 米。

**包装：** 按等级，长度、厚度进行包装。

Lumberlink Limited, Room 1602, Merchant Bank Tower, 36 Hong Kong Central Road, Qingdao, China  
E-mail: [szheng@lumberlink.co.nz](mailto:szheng@lumberlink.co.nz) Tel +86 532 85038728 Fax +86 532 85038729

